

MayTex-Acryl mit Texgard-Imprägnierung

- 100 % Marken-Acrylfaser, düsengefärbt, Gewicht ca. 300 g/m²
- Hohe Wasserdichtigkeit und Wasserdruckbeständigkeit mit 37 HPa (370 mm Wassersäule)
- Wetterbeständig, hitze- und kälteunempfindlich
- Verrottungsbeständig
- Effektiver Schutz gegen Öl, Fette, Schimmel- und Algenbildung, Industriestaub, Autoabgase und andere Umwelteinflüsse
- Extrem hohe Licht- und Farbbeständigkeit
- Geprüft nach Öko-Tex Standard 100 sowie [UV-Standard 801](#)
- Gut zu bedrucken im Siebdruckverfahren
- Weitere Infos zur Wasserdichtigkeit, Nähfadeneigenschaften sowie Abriebstellen/Knickfalten/Weissbruch finden Sie in unserem Prospekt.




SA 314 010 weiß



SA 314 018 weiß/grau
genoppt



SA 314 008 ocker



SA 314 033 elfenbein



SA 314 580 weiß/gelb/grau
genoppt



SA 314 014 mandarin



SA 314 325 natur



SA 314 583 gelb/grau/gelb
genoppt



SA 314 019 terrakotta



SA 314 044 grau/weiß



SA 314 045 pyrit



SA 314 002 orange



SA 314 364 telegrau/weiß



DA 7560 hellgelb



SA 314 001 kirschrot



SA 314 471
silbergrau/dunkelbraun genoppt



SA 314 003 gelb



SA 314 347 rubinrot



SA 314 344 multi-color



SA 314 038 beige



SA 314 022 rost



SA 314 763 bordeaux



SA 314 011 königsblau



SA 314 271
dunkelblau/schwarz



SA 314 362 dunkelgrün



SA 314 006 saphirblau



SA 314 154 schwarz



SA 314 257 grün/schwarz



SA 314 414 dunkelblau

